



CITROËN

YMPÄR
SÄÄTELLÄ
SÄÄTEÄ

2 CV4

2 CV - en særpræget - og charmerende vogn med fremragende køreegenskaber. Endnu trækker enkelte lidt på smilebåndet, når de ser en 2 CV komme kørende i sin karakteristiske stil; men de glemmer, at det er den samme 2 CV, der gang på gang foretrækkes, når der stilles store krav til vejegenskaber og robust motorkonstruktion. I Saharas ørken og Himalayas bjerge er det 2 CV, der kommer frem, hvor andre biler må give op, og selvom De ikke påtænker at foretage en jordomrejse, så er det betryggende at vide, at i 2 CV kan De køre, hvor De har lyst, når De har lyst.

Kraftigere motor


Hvis det har undret Dem, at De i den sidste tid ofte er blevet overhalet af en 2 CV, selvom De kørte over 100 km/t, så er det ikke nødvendigvis Deres speedometer, der er noget i vejen med - det skyldes simpelthen den kendsgerning, at 2 CV har fået kraftigere motor. Med et cylindervolumen på 435 cm³ er effekten øget fra 18 til 26 HK/SAE og tophastigheden fra 95 til langt over 100 km/t.

Forbedret el-system og interiør

Samtidig med at motorydelsen er sat i vejret, er der foretaget andre og mindst ligeså væsentlige forbedringer af 2 CV. Dynamoen er erstattet af en 12 volt vekselstrømsgenerator. I interiøret er der også sket ændringer, idet 2 CV har fået ny instrumentering, indstilleligt forsæde og nyt indtræk. Man kan nu få 2 CV med enten stof- eller targaindtræk (kunstlæder). Endelig er baglygtarrangementet ændret, idet de tre lygtfunktioner nu er sammenbygget.

Men alle de kendte 2 CV-fordele er i behold

Selvom 2 CV har fået kraftigere motor, er benzinforbruget stadig meget lavt (ca. 5,4 liter pr. 100 km), samtidig med at alle de kendte fordele ved motoren er bevaret: Ingen toppakninger, ingen vandpumpe, luftkølet motor, let at vedligeholde, kun fire smøresteder. Der er altså ikke foretaget ændringer af de grundlæggende egenskaber i 2 CV. Det aftagelige bagsæde og dens rummelighed gør den velegnet til enhver form for transport, og det er stadig den billigste vogn med soltag som standardudstyr.





STOR NYTTEVÆRDI



Praktisk



Komfortabel



Let at køre

Den geniale konstruktion bevirket, at 2 CV kan rumme mere end andre vogne af samme størrelse. Bagageklap og kæleche kan hurtigt afmonteres, og sæderne er aftagelige (de kan f.eks. bruges som stolte på skovturen).

Rummeligt interiør og plant gulv - brede, behagelige sæder med indstilleligt for-sæde.
Effektivt klimaanlæg (ventilations- og varme/defrosteranlæg er separat indstillelige). Soltag er standardudstyr - De kan tage solbad medens De kører.

Overskuelig instrumentering.
Alle betjeningsgreb og knapper er samlet omkring rattet. Let at parkere (tandstangsstyring og velvalgt udveksling i styretøjet). På bestilling kan 2 CV leveres med centrifugal-kobling (praktisk i tæt hvirrafik).

FREMFRAGENDE KØREEGENSKABER



Sikker og
hurtig



God
affjedring





Godt
vejgreb

De kraftige bremser er rigtigt placeret i forhold til hjulene og sikres derved god afkøling (d.v.s. effektive og velvirkende bremser).
Top hastighed = march hastighed: 102 km/t.

Uafhængig hjulophængning med inertidæmpere, 2 friktionsdæmpere for og 2 hydrauliske teleskopstøddæmpere bag (fremragende vejbeliggenhed uanset vejenens beskaffenhed). De langsgående skruefjedre, der forbinder for- og baghjul i samme side, hindrer stød fra hjulene i at forplante sig til karrosseriet.

Vejgrevet er exceptionelt godt, for 2 CV har forhjulstræk - Siden 1934 har Citroën udnyttet dette princip i alle modeller.





ØKONOMISK



Lavt
benzinforbrug



Næsten ingen
vedligeholdelse



Lave
reparations-
omkostninger

Benzinforbruget er meget beskedent -
2 CV kører ca. 18.5 km pr. liter.

Let at smøre (kun 4 smøresteder). Ingen
kele - og antifrostvæske (luftkølet motor).
Motoren er enkel i konstruktion, og de
enkelte dele er lette at udskifte (kort
reparationstid). Karrosseriets elementer
af- og påmonteres meget nemt.

ROBUST MOTOR

Ingen vandpumpe, ingen køleslanger og ingen risiko for frostsprængninger.
2 CV klarer let og ubesværet alle vejrforhold.



Luftkølet

Ingen vanskeligheder med toppakninger - der er ingen. Effektivt tændingsanlæg uden klassisk strømfordeler. En 12 volt vekselstrømsgenerator sørger for, at batteriet til stadiohed har fuld soændino.



Enkel i konstruktion

Slidstærk gearkasse med velvalgte udvekslingsforhold. Der er mange 2 CV'er der har kørt over 300.000 km.



Lang levetid



tekniske specifikationer

MOTOR

2-cylindret, 4-takt boksertype med luftkøling.

Volumen: 435 cm³.

Boring: 68,5 mm.

Slaglængde: 59 mm.

Kompressionsforhold: 8,5:1.

Max. effekt: 26 HK/SAE ved 6000 omdr./min.

Max. drejningsmoment:
3,1 kgm/SAE ved
2750 omdr./min.

ELEKTRISK ANLÆG

12 volt vekselstrømsgenerator
390 watt.

Batteri 30 amp/t.

GEARKASSE

4-trins synkroniseret
gearkasse.

Udveksling i kron- og
spidshjul: 8 x 33.

Udveksling 1. gear: 0,1436.
2. gear: 0,2813.
3. gear: 0,4687.

4. gear: 0,6785.
bakgear 0,1436.

KOBLING

Tør enkeltplade.

STYRETØJ

Tandstangsstyring.

FORHJULSOPHÆNGNING

Uafhængig ophængning i fremad vendte svingarme.

BAGHJULSOPHÆNGNING

Uafhængig ophængning i bagud vendte svingarme.

AFFJEDRING

Langsgående skruefjedre forbundet mellem for- og baghjul i samme side.
4 inertidæmpere,
2 friktionsdæmpere,
og 2 hydrauliske teleskopstøddæmpere.

BREMSESYSTEM

Fodbremse: 4-hjuls hydraulisk.
Håndbremse: 2-hjuls mekanisk
virkende på forhjulene

HJUL OG DÆK

Pressede stålfælge 4 J x 15.
Dæk af typen Michelin
125 x 380 X.

KARROSSERI

4-dørs med soltag.

BENZINTANK

Placeret mellem baghjulene.
Rumindhold: 20 liter.

LYGTER

Forlygternes højdeindstilling kan reguleres fra forsædet.

VARME- OG

VENTILATIONSANLÆG
Opvarmning ved indblæsning af motorenens køleluft.
Indstillelig luftindtag i siderne over instrumentbrættet.

UDSTYR

Sikkerhedsseler på forsæderne,
stof eller targaindræk, 2 sikkerhedsnulstredte snlskærme

elektriske vindspejlsviskere,
mekanisk vindspejlsvasker,
kombineret rat- og tændingslås,
værktøjssæt med donkraft og
startsving samt reservehjul.

DATA

Største længde 3830 mm.

Største bredde 1480 mm.

Akselafstand: 2400 mm.

Sporvidde for: 1260 mm.

Sporvidde bag: 1260 mm.

Egenvægt: 560 kg.

Totalvægt: 895 kg.

Akseltryk for: 450 kg.

Akseltryk bag: 500 kg.

Vendediameter: 10,7 m.

March hastighed: 102 km/t.

Brændstofforbrug: ca. 1 liter pr. 18,5 km.