INITIALISERINGSPROCEDUR : ÖPPNINGSBART TAK

1. Tillämpningar

Gör en initialiseringsprocedur i följande fall :

- Manuell förflyttning av suffletten
- Blockering av suffletten under förflyttningen
- Byte av sufflettens kassett
- Byte av suffletten
- Byte av takbågens ändstycke
- Byte av det infällbara takets dator
- Byte av sufflettens vajersats
- Byte av sufflettens reducerväxel
- Urkoppling av batteriet innan fordonet försätts i väntläge

2. Initialiseringsprocedur

2.1. Radering av minnet i sufflettens dator

Utför följande :

- Ställ vridknappen i läge 0
- Tryck på vredet tills takluckan med duk slutar glida
- Släpp vredet
- Tryck upprepade gånger på vridreglaget
- Kontrollera att den infällbara sufletten står i mekaniskt stoppläge (gör flera öppningar/stängningar om så krävs)
- Tryck på vredet i 18 till 25 sekunder
- Släpp vredet

Initialiseringen har raderats. Tryck åter 2 sekunder för att minneslagra det nya värdet.

2.2. Kontroll

Kontrollera att bakrutan öppnas med duken i läge 0 sedan i läge 9.

OBS! : Proceduren för initialisering har misslyckats om bakrutan inte öppnas i läge 0.

Om bakrutan inte öppnas :

- Öppna den fällbara takluckan med hjälp av vredet
- Utför en initialisering